

## 基本資料

主題名稱 CW5000-C EM (RFID : 125Khz) / Mifare (RFID : 13.56MHz)感應式讀卡機規格說明

## 產品說明



## 規格內容

|             |   |
|-------------|---|
| 工作電壓        | DC11V~15V   |
| 消耗電流        | 300mA MAX.@12VDC  |
| 記憶容量        | 128KByte SRAM   |
| 與電源模組連線距離   | 50 公尺 Max.(使用 0.5mm 電纜線)  |
| Transponder | 125KHz : EM 4001 or HID card ; 13.56MHz : Mifare card                 |
| 感應距離        | 125KHz : Up to 7cm ; 13.56MHz : Up to 5cm                             |
| 顯示器         | 中文顯示器 with LED Backlight  |
| 鍵盤          | 12個鍵(0-9,*,#)   |
| 燈號          | 1個雙色 LED(綠色、紅色)   |
| 外殼材質        | ABS(UL 94V-0)   |
| 外觀尺寸        | A type : 高 148mm, 寬 95mm, 深 34mm<br>B type : 高 150mm, 寬 110mm, 深 45mm |
| 重量          | A type : 312g Max. B type : 380g Max.                                 |
| 工作溫度        | 0°C ~ 50°C  |
| 工作濕度        | 30% ~ 90%(No condensation)  |
| 通訊界面        | RS232 or RS485 Selectable   |
| 電池容量        | 供停電時記憶體資料保存及時鐘IC 工作兩個月以上  |

## 最優越的安全品質認證

- ★通過 ISO 9001 國際安全品質認證。
- ★通過德國工業安全組織 IP34 CE 安全器材認證-防水防塵第三級