

基本資料

主題名稱 HA5035A 感應式讀卡機規格說明

產品簡介

HA5035A 是繼舊版本的 HA5035 門禁讀卡機的第二代版本，除了原「連線門禁」、「單機門禁」二大功能模式都持續延用外，同時還具備了「週時區管制模式」的新型門禁讀卡機。



產品規格

工作電壓：	DC +10V ~ 15V。
消耗電流：	280mA MAX. @12VDC。
鍵盤：	12 鍵 (0~9、*、#)。
顯示燈號：	一顆雙色 LED (綠/紅)。
工作溫度：	0°C ~ 50°C (32°F ~ 158°F)。
工作濕度：	5% ~ 95% (相對濕度、非凝結)。
外殼材質：	ABS (UL94V0) Waterproof。
重量：	312g (11.0 oz.)。
螢幕尺寸：	16 字元 x 2 行 (LCD 具有背光功能)。
讀頭模式：	感應式 (非接觸式)。
通訊格式 (選項)：	RS232、RS485、TCP/IP(選配)
卡片規格 (選項)：	EM、HID、TI (ISO/IEC 15693)。 Mifare (ISO/IEC 14443A)。
感應頻率 (選項)：	125KHz or 13.56 MHz。
感應距離 (選項)：	125KHz : Up to 7 公分、13.56MHz : Up to 5 公分。
記憶容量 (可調整)：	500 ~ 15,000 (可通行卡) /
外殼顏色 (可選擇)：	米白(出廠預設)、亮銀、暗藍、純黑。
外觀尺寸 (H x W x D) 公分	148 x 95 x 34 mm。
外觀尺寸 (H x W x D) 英吋	5.8 x 3.7 x 1.3 in。
認證規格：	CE、FCC
電池容量：	供停電時記憶體資料保存及時鐘 IC 工作約 60 天。

產品功能說明

■ HA5035A 另有多項新增功能如下：

1. 可管制卡數 500~15000 張，可調整。
2. 記錄暫存 11000~25500 筆，可調整。
3. 群組功能：最多可設 10 個群組，每個群組可設個別的假日表及時區表。
4. 週時區管制模式：每週七天可個別設定不同的通行時段。
5. 通行時段管制功能：每天可設 8 個通行時段，每人可選 1~8 個通行時段。
6. 假日管制功能，分為全天假日、半天假日及非假日。
7. 卡號長度 8~12 碼，可設定，預設為 8 碼。
8. 卡片取碼位元長度有 24、32、40 bits 三種，可設定，預設為 24 bits。
9. 有效日期管制功能，可設起訖日期。

除了上述所說功能外，「週時區管制模式」是每週七天可個別設定不同的通行時段。

■ 功能列表簡介：

本機種可選擇使用於連線門禁及單機門禁兩種模式，出廠預設為連線門禁模式。

■ 連線門禁模式 (ACS_MODE)

平常顯示：

READY FOR CARD 2007/12/12 10:00

- 可管制卡數 500 - 24500 張，可調整，預設為 3000 張。
- 記錄暫存 500 - 24500 筆，可調整，預設為 22000 筆。
- 卡號長度 8 - 12 碼，可設定，預設為 8 碼。
- 卡片取碼位元長度有 24、32、40 bits 三種，可設定預設為 24bits。
- 拆機警報功能、強行進出警報功能、門逾時未關警報功能、門禁卡登錄功能。
- 使用個人密碼功能
- 使用個人密碼時區管制功能，1 個管制時段。
- 群組功能：最多可設 10 個群組，每個群組可設個別的假日表及時區表。
- 週時區管制模式：每週七天可個別設定不同的通行時段。
- 通行時段管制功能：一天可設 8 個通行時段，每人可選 1- 8 個通行時段。
- 假日管制功能，分為全天假日、半天假日及非假日。
- 暫停管制功能，可設 2 個暫停管制時段。
- 緊急開門功能
- 可接外出按鈕功能；外出按鈕時區管制功能，1 個管制時段。
- 可接外出副讀頭功能
- 反潛回(Anti-Passback)功能，有兩種反潛回管制方式。
- 直接按卡號開門功能。
- 巡邏功能、巡邏卡登錄刪除功能。
- 反脅迫功能、保全設防功能。
- 雙柵欄車道管制功能
- 主、副讀頭的角色對調功能

- 可查看所有記錄(含已刪除記錄)功能，可全部、設起始日期或設卡號查詢。
- 日期、時間設定功能
- 有效日期管制功能，可設起訖日期，預設為 Disabled。
- 有效日期管制功能時差功能，預設為 Disabled。
- DI 點 (NC / NO) 極性設定功能，預設為 NO。
- 記錄儲存方式(Allow overflow/Stop when full)選擇功能，預設為 Stop when full。
- K1 動作模式(Latch / Momentary_A/ Momentary_B)設定功能，預設為 Momentary_A。
- 可接印表機做即時列印開門記錄功能，(必須加裝 "列表機界面控制盒" 才可以)。
- 可設同一卡片在設定時間內只接受一次讀卡資料的功能，範圍為 0 - 255 秒，當設為 0 秒時，表示此功能失效，預設為 0 秒。
- 靜電環檢測功能，預設為 Disabled。
- 等候靜電環檢測時間調整功能，範圍為 1 - 255 秒，預設為 10 秒。

■ 單機門禁模式(STA_MODE)

- 平常顯示：

ACCESS CONTROL 2007/12/12 10:00

- 可管制卡數 500 – 24500 張，可調整，預設為 3000 張。
- 記錄暫存 500 - 24500 筆，可調整，預設為 22000 筆。
- 拆機警報功能、強行進出警報功能、門逾時未關警報功能。
- 單張門禁卡登錄、刪除功能；整批門禁卡登錄、刪除功能。
- 使用個人密碼功能。
- 門禁卡號上、下載功能。
- 可接外出副讀頭功能、可接外出按鈕功能。
- 緊急開門功能
- 反潛回(Anti-Passback)功能，有兩種反潛回管制方式。
- 直接按卡號開門功能。
- 巡邏功能、巡邏卡登錄刪除功能。
- 反脅迫功能、保全設防功能。
- 雙柵欄車道管制功能
- 主、副讀頭的角色對調功能
- 可查看所有記錄(含已刪除記錄)功能，可全部、設起始日期或設卡號查詢。
- 日期、時間設定功能
- DI 點 (NC / NO) 極性設定功能
- K1 動作模式(Latch / Momentary_A/ Momentary_B)設定功能，預設為 Momentary_A。
- 可接印表機做即時列印開門記錄功能，(必須加裝 "列表機界面控制盒" 才可以)。
- 可設同一卡片在設定時間內只接受一次讀卡資料的功能，範圍為 0 - 255 秒，當設為 0 秒時，表示此功能失效，預設為 0 秒。
- 靜電環檢測功能，預設為 Disabled。
- 等候靜電環檢測時間調整功能，範圍為 1 - 255 秒，預設為 10 秒。

