

基本資料

主題名稱	HA5035A 感應式讀卡機規格說明		
聯絡人		電話/分機	傳真
公司名稱		E_mail	
地址			

產品規格內容

產品名稱	感應式讀卡機	產品型號	HA5035A
------	--------	------	---------

HA5035A 是繼舊版本的 HA5035 門禁讀卡機的第二代版本，除了原「連線門禁」、「單機門禁」二大功能模式都持續延用外，同時還具備了「週時區管制模式」的新型門禁讀卡機。

特性

- 可管制卡數 500~15000 張，可調整。
- 記錄暫存 11000~25500 筆，可調整。
- 群組功能：最多可設 10 個群組，每個群組可設個別的假日表及時區表。
- 週時區管制模式：每週七天可個別設定不同的通行時段。
- 通行時段管制功能：每天可設 8 個通行時段，每人可選 1~8 個通行時段。
- 假日管制功能，分為全天假日、半天假日及非假日。
- 卡號長度 8~12 碼，可設定，預設為 8 碼。
- 卡片取碼位元長度有 24、32、40 bits 三種，可設定，預設為 24 bits。
- 有效日期管制功能，可設起訖日期。



詳細規格內容

工作電壓：	DC +10V ~ 15V。
消耗電流：	280mA MAX. @12VDC。
鍵盤：	12 鍵 (0~9、*、#)。
顯示燈號：	一顆雙色 LED (綠/紅)。
工作溫度：	0°C ~ 50°C (32°F ~ 158°F)。
工作濕度：	5% ~ 95% (相對濕度、非凝結)。
外殼材質：	ABS (UL94V0) Waterproof。
重量：	312g (11.0 oz.)。
螢幕尺寸：	16 字元 x 2 行 (LCD 具有背光功能)。
讀頭模式：	感應式 (非接觸式)。

通訊格式 (選項):	RS232、RS485、TCP/IP(選配)
卡片規格 (選項):	EM、HID、TI (ISO/IEC 15693)。 Mifare (ISO/IEC 14443A)。
感應頻率 (選項):	125KHz or 13.56 MHz。
感應距離 (選項):	125KHz : Up to 7 公分、13.56MHz : Up to 5 公分。
記憶容量 (可調整):	500 ~ 15,000 (可通行卡) / 11,000 ~ 25,500 (刷卡記錄)
外殼顏色 (可選擇):	米白(出廠預設)、亮銀、暗藍、純黑。
外觀尺寸 (H x W x D) 公分	148 x 95 x 34 mm。
外觀尺寸 (H x W x D) 英吋	5.8 x 3.7 x 1.3 in。
認證規格:	CE、FCC
電池容量:	供停電時記憶體資料保存及時鐘 IC 工作約 60 天。

