

## 基本資料

主題名稱	HTA-830 / 840 DIY 電腦考勤鐘產品規格說明		
聯絡人		電話/分機	傳真
公司名稱		E_mail	
地址			

## 產品規格內容

產品名稱	感應式出勤讀卡機	產品型號	HTA-830 / 840
			

## 功能特色

- 精巧外型，美觀大方；可壁掛，桌上兩用。
- 適用於連鎖店和企業。
- TCP/IP 通訊，支援 10/100 BaseT 乙太網路高速傳輸，便利總公司與分公司作遠距傳輸。
- HTA-840 據有 PoE (Power over Ethernet)，安裝現場無需提供電源，可節省施工配線及安裝費用。
- 具有 4 個班別按鍵，可設定 16 組班次，提供班別自動切換或鎖定功能。
- 可以儲存 8000 筆卡號，8200 筆以上的刷卡記錄。
- 大型超高亮 LED 時間顯示器。
- 可設定 16 組班次。
- 提供 32 組響鈴時間設定功能，可設定星期，假日停止運作。
- 可自行讀取，備份資料，時間校對，以及合法卡號下載。
- 可自行設定是否儲存非法紀錄及重複刷卡檢查功能，增加有效紀錄的儲存。
- 提供資料接收程式，可自訂轉檔格式。
- 資料儲存達 90% 時，自動提示，達 100% 時自動提示與停止儲存。
- 內建記憶鋰電池，可儲存資料達 60 天。
- 內建 RTC (Real Time Clock)，提供準確的日期時間提示。
- 具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。

詳細規格內容		
項目	內容	
類型	HTA-830	HTA-840
處理器	8 Bit	
內存容量	256k	
輸出點	1Relay (Chime Bell / Electronic Lock)	
持卡人數/儲存筆數	8,200transaction data (max)	
LED 顯示器	Visual LED for display of time, Swiped card Indication (last 4 digits), COMM. x1	
按鍵	4 keys for auto shift schedule and manual clock in / clock out	
RTC 定時器	Yes	
音頻提示	Buzzer	
裝置 ID 設定	軟體	
讀卡格式	ABA-Track2 / Wiegand26 x1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■條碼刷卡式</li> <li>■磁卡刷卡式</li> <li>■EM 感應式</li> <li>■Mifare 感應式</li> <li>■HID 感應卡式</li> </ul>	Resolution: 0.15mm Scanning Speed: 100~1000mm/sec ISO3554 Standard Track 1 or 2 or 3 Scanning Speed: 3~40ips RF 125KHz,Effective rang: 8~10cm RF 13.56MHz, Effective rang: 5cm Wiegand 26	
電源輸入	DC 12V/1 A	DC 48V(57V max) / 1A
消耗功率	5W /24W (MAX)	
傳輸接口	TCP/IP	TCP/IP(PoE)
傳輸速率	10M bps	
工作溫度	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F	
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)	
體積	160mm (L) x 100mm (W) x 40mm (H)-不含底座	
重量	400g	

