

基本資料

主題名稱	RAC-340PEA/PMA 顯示型考勤門禁主機產品規格說明		
聯絡人		電話/分機	傳真
公司名稱		E_mail	
地址			

產品規格內容

產品名稱	感應式出勤讀卡機	產品型號	RAC-340PEA/PMA
			

功能特色

- 提供 門禁/卡鐘 模式設定功能。
- 可與電腦離線，獨立運作。
- 提供讀卡，按鍵及讀卡加密碼三種開門方式。
- 可自行設定 1024 張合法卡；可自行做記憶體配置，最多可支援 65536 張合法卡。
- 提供 Master Code 設定碼，可設定 Master Code/Card 及是否可強制開門。
- 提供 Command 可設定讀卡機模式以及進行系統初始化。
- LED 顯示日期，星期，時間，卡號，讀卡機狀態。
- 提供一組 上班/下班 時區設定功能，主機可自動依設定時區顯示目前的班別。
- 提供 8 組響鈴 時區設定功能，主機可自動依設定時區動作輸出。
- 可自行設定開關門時間及具門未關妥偵測功能。
- 具門防破壞的主機防拆偵測設計，強化門禁安全機制。
- 提供脅迫卡/脅迫碼設定功能。
- 具持續開門設定/解除功能。
- 可設定為讀取卡片上序號或卡片區塊資料。(RAC-340PMA)
- 具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。
- RLY-10 提供兩組 RELAY 輸出，可接電鎖和警報器。

詳細規格內容

項目	內容
處理器	8 Bit
記憶體容量	32k
按鍵	16Key(0~9), CE, Enter)
輸入點	3 Sensor (防拆機偵測, 開門按鈕, 門磁偵測)
輸出點	O.C. 輸出 x 2, 外接 ACU Relay 控制器
LED 顯示器	Power / COMM / Status x 1
音頻提示	Buzzer
合法卡筆數	1024/65536
讀卡格式	125 KHz (EM Compatible)(RAC-340PEA) 13.56 MHz(Mifare Compatible) (RAC-340PMA)
讀卡距離	15cm(RAC-340PEA) / 5cm(RAC-340PMA)
電源輸入	DC 12V/1 A
消耗功率	RS-485
通訊界面	250mA(max)
傳輸速率	19200bps-N-8-1
工作溫度	0°C ~ 50°C/32°F ~ 122°F
相對濕度	20% ~ 80%(在不凝結成水滴的狀態下)
體積	147mm(L)x45mm(W)x27mm(H)
重量	176g

系統架構

