

## 基本資料

主題名稱 RTA 600 感應式讀卡機產品規格說明

## 產品介紹

## 功能特色

- 可單機或電腦連線運作，連線外接達 255 台
- 可外接副刷卡槽。
- 可外接數據機 Modem，便利總公司與分公司司作遠距傳輸。
- 大型 LCD 液晶顯示幕，時間、日期、卡號、班別班次，並於刷卡時 LCD 可顯示英文名字。
- 提供 6 個班別、16 個班次選擇。班次可自行設定切換時間，自動定時換班。
- 提供 20 組響鈴時間設定，提示班次替換；響鈴可設定星期假日暫停運作。
- 可外接並列式列印機，提供即時資料查詢比對。
- 具卡鐘兼門禁功能，可控制門鎖開門。
- 提供資料收集軟體，刷卡資料可儲存成 DBF 或 ASC 格式。
- 具刷卡超次之警告功能，可設定最大失敗次數使系統暫停運作。
- 記憶體容量達 80% 時，主機將發出警告，提示管理者收集資料；容量達 90% 時，自動停止儲存卡號。
- 可選擇不記錄非法卡號，節省記憶容量。
- 具檢查重覆刷卡功能，節省記憶體空間。
- 提供一組自我測試號碼，系統不正常時可作即時測試。
- 具 26-Bit Wiegand 感應讀卡槽輸出介面。
- 斷電後資料保存可達 30 天；並可擴充至 10 年。
- 具不斷電裝置，停電時可維持機器正常運作。



## RTA600 刷卡機規格

項目	內容
條碼刷卡槽	紅外光槽：解析度 0.15mm，刷卡速率：100~1000mm/sec
磁卡刷卡槽	ISO Standard Track：T1,T2 or T3
感應卡讀卡槽	輸出介面：模擬 ABA - Track 2/26-Bit Wiegand
輸入點	1 組
輸出點	2 組
顯示器	LCD 顯示幕及 3 組 LED 燈號
按鍵	21Keys
記憶體容量	64K 唯讀&128K 隨機存取記憶體
資料筆數	5000
通訊介面	RS-232，RS-422，RS-485
音頻提示	有
電源輸入	DC 12V,600mA
消耗功率	7W (max)
傳輸速率	9600bps-N-8-1
電池壽命	1 年
控制端子	2 組 relay 輸出點，可外接門鎖及響鈴
溫度	-20% ~ 55°C / -4°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 95%
體積	140mm(L) x 205mm(W) x 70mm(H)
重量	800g