


基本資料

主題名稱	RTA 650 EM(RFID : 125KHz) 感應式讀卡機產品規格說明		
聯絡人		電話/分機	傳真
公司名稱		E_mail	
地址			

產品規格內容

產品名稱	感應式出勤讀卡機	產品型號	RTA650
<p>產品特色</p> <p>功能更強大、適應力更高之出勤刷卡終端設備，它們具有多方面的功能與特性：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 感應式讀寫輸入界面 ■ 大型 LCD 液晶顯示幕，時間、日期、卡號、班別班次，並於刷卡時 LCD 可顯示英文名字。 ■ 提供 6 個班別。自動定時切換。 ■ 記憶體容量達 80%時，主機將發出警告，提示管理者收集資料；容量達 100%時，自動停止儲存卡號。 ■ 檢查重覆刷卡功能，節省記憶體。 ■ 斷電後資料保存可達 30 天。 			

詳細規格內容

項目	內容
感應卡	讀卡槽 輸出介面：模擬 ABA - Track 2/26-Bit Wiegand
I/O	輸入點 1 組、輸出點 2 組
顯示器	液晶顯示幕及 3 組 LCD 燈號
按鍵	21Keys、音頻提示
記憶體容量	64K 唯讀&256K 隨機存取記憶體、資料筆數 10000
通訊介面	RS-232，RS-422，RS-485
電源輸入	AC/DC 12V,300mA、消耗功率 6W (max)
傳輸速率	9600bps-N-8-1
控制端子	2 組 relay 輸出點，可外接門鎖及響鈴
溫度	-20% ~ 55°C / -4°F ~ 131°F、相對濕度 20% ~ 95%
體積	140mm(L) x 205mm(W) x 70mm(H)
重量	900g