

基本資料

主題名稱	RTA700 磁條卡刷卡機產品規格說明		
聯絡人		電話/分機	傳真
公司名稱		E_mail	
地址			

產品介紹

功能特色

- 可單機或電腦連線運作，連線外接達 255 台
- 可外接副刷卡槽。
- 可外接數據機 Modem，便利總公司與分公司司作遠距傳輸。
- 大型 LCD 液晶顯示幕，時間、日期、卡號、班別班次，並於刷卡時 LCD 可顯示英文名字。(RTA-650 可顯示中文班別及姓名)
- 提供 6 個班別、16 個班次選擇。班次可自行設定切換時間，自動定時換班。
- 提供 20 組響鈴時間設定，提示班次替換；響鈴可設定星期假日暫停運作。
- 可外接並列式列印機，提供即時資料查詢比對。
- 提供資料收集軟體，刷卡資料可儲存成 DBF 或 ASC 格式。
- 具刷卡超次之警告功能，可設定最大失敗次數使系統暫停運作。
- 記憶體容量達 80% (RTA-650 達 90%) 時，主機將發出警告，提示管理者收集資料；容量達 90% (RTA-650 達 100%) 時，自動停止儲存卡號。
- 可選擇不記錄非法卡號，節省記憶體容量。
- 具檢查重覆刷卡功能，節省記憶體空間。
- 提供一組自我測試號碼，系統不正常時可作即時測試。
- 提供 Master Card 設定卡，可作線上單機設定。
- 提供一組 DC12V 電流輸出，可供音樂響鈴使用。
- 主機內備有電流穩定裝置，避免因電流不穩導致當機。
- 金屬外殼，強化機體保全能力；具有大型 LED 時間顯示。
- 斷電後資料保存可達 30 天；並可擴充至 10 年。
- 具不斷電裝置，停電時可維持機器正常運作。(維持運作 6 小時)



RTA700 刷卡機規格	
項目	內容
條碼刷卡槽	紅外光槽：解析度 0.15mm，刷卡速率：100~1000mm/sec
磁卡刷卡槽	ISO Standard Track：T1,T2 or T3
輸出點	2 組
顯示器	LCD 顯示幕、大型 LED 時間顯示燈及 2 組 LED 燈號
按鍵	21Keys
記憶體容量	64K 唯讀&128K 隨機存取記憶體
資料筆數	5000
通訊界面	RS-232，RS-422，RS-485
音頻提示	有
電源輸入	AC 100V-240V，50/60Hz
消耗功率	20W (max)
傳輸速率	9600bps-N-8-1
電池壽命	1 年
控制端子	2 組 relay 輸出點，可外接門鎖及響鈴
溫度	-20% ~ 55°C / -4°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 95%
體積	194mm(L) x 260mm(W) x 100mm(H)
重量	3200g

