

基本資料

主題名稱 PXR-52 ESL/MSL 及 PXR-52 ESKL/MSKL RS-485 連線型門禁讀卡機 規格說明

產品規格

產品名稱	RS-485 連線型門禁讀卡機(無鍵盤)	產品型號	PXR-52 ESL/MSL
產品名稱	RS-485 連線型門禁讀卡機(有鍵盤)	產品型號	PXR-52 ESKL/MSKL



PXR-52ESL / MSL



PXR-52ESKL / MSKL

產品特色

- 具有多款不同時尚外型設計，提供有按鍵，無按鍵的不同機型，可供自行依需要選擇運用。
- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。(PXR-92)
- 符合 IP65 等級的防塵、防水設計，適合各種場所，室內室外皆搭配容易。(PXR-92)
- 符合 ISO 14443-A 國際標準，提供 MIFARE / MIFARE DESFire / CPU 卡等讀卡功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。
- 具防拆機破壞偵測功能，強化系統設備之安全。
- 反應快，干擾少，耗電量小，穩定度高。
- 具 Watchdog 功能，以確保讀卡機能維持正常運作。

詳細規格

處理器	8 Bit
讀卡格式	125 KHz (EM 相容) 13.56 MHz (註 1, 註 2)
讀卡距離	EM: 15 公分 (max.) MIFARE: 3-5 公分 (max.)
按鍵	PXR-52 ESL/MSL 無 ; PXR-52 ESKL/MSKL 有
輸入點	1 組數位偵測輸入 (防拆機偵測)
輸出點	2 組擴充輸出 (電鎖/警報 由外接的 ACU-30/90 輸出)
LED 顯示器	電源/通訊 指示燈
音頻提示	蜂鳴器

ID 設定	在主機以指撥開關設定 ID
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗功率	200mA (max)
通訊界面	RS-485
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
工作溫度	-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)
體積(LxWxH)	120 x 76 x 23 (LxWxH)
重量(主機)	130g

註 1:MIFARE (序號/卡片區塊) PXR-xxMT/W K

註 2:MIFARE DESFire / CPU 卡 (序號) PXR-xxMT/W K

註 3:MIFARE / MIFARE DESFire / CPU 卡 (序號/卡片區塊) PXR-xxMDT/W K