

基本資料			
主題名稱	E-P232-X 網路 TCPIP 轉換器規格說明		
聯絡人		電話/分機	傳真
Mail	機密等級		

產品規格內容			
產品名稱	eP232-X 網路 TCPIP 串接器	產品型號	e-P232-X
主要應用	門禁考勤系統網路化、POS 系統產品網路化、工廠網路自動化監控 機電儀器設備網路監控、消防設備網路監控...		
產品特色	e-P232-x 是高速 10/100M bps 的 TCP/IP 轉換器，提供各自獨立的 1-Port RS-232 和 1 Port RS422/485 至 TCP/IP Ethernet 的高速資料傳輸轉換功能。		
詳細規格內容			
CPU/ RAM	-型號：e-P232-X -CPU：32-bit 50MHz -RAM 64K bytes SRAM -ROM 256K bytes Flash ROM -具備 Watch Dog 功能		
網路	-LAN Speed10/100M，LAN Port 1 -OBASE-T/100BASE-TX port -通訊協定 ARP,IP,ICMP,UDP,TCP,HTTP,DHCP -連線模式：TCP Server/ Client, UDP Client Server/Client,HTTP Server -設定：HTTP 瀏覽器設定(IE)		
串列埠	-速率：300bps~115.2Kbps -接口：RS232*1-Port，RS422/485*1-Port -內建 RS422/RS485 終端電阻		-Parity：None, Odd, Even -Data Bit：5,6,7,8、Stop Bit：1,2 -RS-232 訊號: RX、TX、GND、RTS、CTS DTR、DSR、DCD -RS-422 訊號 RX+,RX-,TX+,TX-
電源	-DC 9 – 12 V，500mA		
燈號	-SYS(PWR)、-LAN, LAN Rx, LAN Tx		
其他	-工作溫度：0°C ~70°C		