

基本資料

主題名稱	GL-1200S 標準型(側面孔)防水電磁鎖規格說明		
聯絡人		電話/分機	傳真
公司名稱		E_mail	
地址			

產品規格介紹

型號	GL-1200S
尺寸	鎖體:(L)220,(W)68,(D)41 mm 吸附板: :(L)185,(W)62,(D)16 mm
輸入電壓誤值	15%
耗電功率	460mA@12Vdc(在 20 C 環境)
拉力	1200 磅(約 545 公斤)
門鎖狀態接點輸出 (型號:GL-1200S-R)	SPDT 三接點(Com,N/C,N/O)，最大承受功率 0.25A@12V DC 以及 LED 指示燈。上鎖時，狀態訊號為 Com-N/O 輸出(LED 為紅燈)，如果是未上鎖的狀況，狀態訊號為 Com-N/C 輸出(LED 為綠燈)。作為遠端監控門鎖。
環境溫度範圍	-10~ 55°C(14~131°F)
環境相對濕度範圍	0~95%
鎖體表面工作溫度	不超過環境溫度+20 C
鎖體與吸附板表面處理	鍍鋅
灌膠安規等級	Epoxy E87252(S),UL94V-0
重量	大約 5.0 公斤

外觀

